

NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 120cm - 6942



€ 2.315,00

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 6942 |
| EAN | 5414425222155 |
| Merk | NOVY |

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 41,4
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Novy Connect Standaard
Auto stop
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie
Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 319
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133
Breedte flensrand (mm) 15
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 975

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 262 / 98

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 466 / 343

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 617 / 391

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)

714 / 391

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 27 / 39

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 62

Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 193

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48

Netto gewicht (kg) 32

kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6942 |
| EAN / Barcode | 5414425222155 |
| Diepte | 508 mm |
| Hoogte | 319 mm |
| Afstandsbediening | Ja |
| Minimum geluidsniveau | 39 dB |
| Nisbreedte | 1145 mm |
| Nisdiepte | 485 mm |
| Verlichting | Ja |
| Maximum geluidsniveau | 59 dB |
| Type montage | Inbouw |
| Inclusief motor | Ja |
| Bediening via kookplaat | Ja |
| Maximum debiet luchtafvoer | 617 m ³ |
| Bediening via app | Ja |
| Type bediening | Met afstandsbediening |

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Breedte | 1168 mm |
| Type afzuigstelsysteem | Lucht- en recirculatiesysteem |
| Serie | Pureline Pro |
| EAN | 5414425222155 |
| Wettelijke garantie | 2 jaar |
| Energieklasse | A |