

# NOVY Pureline Pro Compact plafonddampkap - 90cm - 6911



€ 2.205,00

Artikelnummer	6911
EAN	5414425222063
Merk	NOVY

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 71,3

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) B

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

### Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Novy Connect Standaard

Auto stop

Nalooptestand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recirculatiefilter reiniging indicatie

### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 195

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 222x89

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting  
Type functionele verlichting Led strip  
Type sfeer verlichting Led strip  
Dimbare verlichting  
Soft-ON/OFF  
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21  
Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting  
Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000  
Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

#### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m<sup>3</sup>/h) 750  
Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 257 / 52  
Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 474 / 192  
Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 550 / 272  
Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 618 / 478  
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 29 / 41  
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 44 / 57  
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 48 / 62  
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 50 / 63

#### Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 178  
Voltage cooker hood (V) 220-230  
Frequentie (Hz) 50  
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2  
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.48  
Netto gewicht (kg) 29

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	6911
<b>EAN / Barcode</b>	5414425222063
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Diepte</b>	508 mm
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	550 m <sup>3</sup>
<b>Afstandsbediening</b>	Ja
<b>Nisdiepte</b>	485 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	62 dB
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Serie</b>	Pureline Pro Compact
<b>Breedte</b>	868 mm
<b>Type montage</b>	Inbouw
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Hoogte</b>	195 mm
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>EAN</b>	5414425222063
<b>Bediening via app</b>	Ja

## SPECIFICATIES

<b>Type bediening</b>	Met afstandsbediening
<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Minimum geluidsniveau</b>	41 dB
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Nisbreedte</b>	845 mm
<b>Gamma</b>	SDS Pureline