

MIELE plafonddampkap - 88cm - DAC2940EDST



€ 1.749,00

Artikelnummer **DAC2940EDST**

EAN **4002516804741**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Plafondunits: Ja

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF 35-P

DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

Randafzuiging: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Elektronische besturing: Ja

EasySwitch: Ja

Aan-uitschakelaar: Ja

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand): 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,7

Categorie hydrodynamische efficiëntie : A

Verlichtingsefficiëntieklasse : A

Klasse voor vetfiltering : C

PowerManagement-systeem: Ja

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit : Ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) : 4

VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 2 x 7,2 W

Lichtsterkte in Lx: 525 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom) : Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 400

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 510

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u): 685

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 43

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 55

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 61

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 28

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 40

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 45

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 53

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 165

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 325

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 425

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 525

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 46

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 59

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 65

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 70

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 31

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 44

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 50

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 54

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling : Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm: 196

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm: 196

Breedte van kap in mm: 880

Hoogte van kap in mm: 196

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm : 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm : 650

Nettogewicht in kg: 16,7

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,4

Geaarde stekker: Ja
Totale aansluitwaarde in kW: 0,17
Spanning in V: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant: Ja
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Terugslagklep : Ja
Reductie van Ø 150 naar 125 mm: Ja
Afstandsbediening : Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAC2940EDST
EAN / Barcode	4002516804741
Afstandsbediening	Ja
Minimum geluidsniveau	43 dB
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
Nishoogte	10 mm
Maximum debiet luchtafvoer	510 m ³
Maximum geluidsniveau	65 dB
Breedte	880 mm
Nisbreedte	860 mm
Type montage	Inbouw
Inclusief motor	Ja
Nisdiepte	480 mm
EAN	4002516804741
Bediening via kookplaat	Ja
Bediening via app	Ja
Type bediening	Met afstandsbediening
Diepte	500 mm
Hoogte	196 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A++
Maximum debiet recirculatie	425 m ³