

## NOVY Flatline eilanddampkap - 90cm - 7640



€ 2.024,00

Artikelnummer	7640
EAN	5414425076406
Merk	NOVY

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### SPECIFICATIES

##### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 53

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) F

##### Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Optioneel

Auto stop

Nalooptijd (minuten) 10

Aantal vetfilters 1

Vetfilter 7400020

Vetfilter reiniging indicatie

Recirculatiefilter reiniging indicatie

##### Afmetingen

Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) 900 x 600 x 563 - 730

Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) 900 x 600 x 679 - 860

Max hoogte met schachtverlengstuk [a] met afvoer (mm) 1040

Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met afvoer (mm) 1350

Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met recirculatie (mm) 1480

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas

kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 277 / 66

Debiet snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 467 / 237

Debiet snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 620 / 382

Luchthoeveelheid op powerstand (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 707 / 382

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 24 / 35

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 34 / 46

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 41 / 53

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 44 / 56

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 118

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 38,8

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	7640
<b>EAN / Barcode</b>	5414425076406
<b>Minimum geluidsniveau</b>	35 dB
<b>Maximum geluidsniveau</b>	53 dB
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>EAN</b>	5414425076406
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	563 mm
<b>Breedte</b>	900 mm
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Serie</b>	Flatline
<b>Model</b>	T-vorm
<b>Type bediening</b>	Drukknoppen
<b>Diepte</b>	600 mm
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	620 m <sup>3</sup>
<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar