

NOVY Pureline Compact plafonddampkap - 120cm - 6820



€ 2.214,00

Artikelnummer	6820
EAN	5414425152766
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Pure'line Compact 120 cm inox led

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 67,4

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen + Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10/30

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 195

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas

kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)

600 - 1600 Diameter uitblaasopening (mm) 222x89

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 12

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 750

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 240 / 40

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 444 / 140

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 582 / 265

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 651 / 484

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 27 / 38

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 47 / 59

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 51 / 63

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 171

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 24

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6820
EAN / Barcode	5414425152766
Diepte	508 mm
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	1145 mm
Nisdiepte	485 mm
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
Maximum geluidsniveau	59 dB
Type montage	Inbouw
Energieklasse	B
Hoogte	195 mm
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Serie	Pureline Compact
Maximum debiet luchtafvoer	582 m ³
EAN	5414425152766
Breedte	1168 mm
Nishoogte	195 mm
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem

SPECIFICATIES

Minimum geluidsniveau	38 dB
------------------------------	-------

Bediening via app	Nee
--------------------------	-----

Wettelijke garantie	2 jaar
----------------------------	--------