

NOVY Pureline plafonddampkap - 120cm - 6841



€ 2.129,00

Artikelnummer	6841
EAN	5414425068418
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A+
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 33,1
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd & motor op afstand
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Ja
Aantal functionele verlichtingspunten 4
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 246 / 84

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 407 / 251

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 535 / 382

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 615 / 384

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 24 / 35

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 47

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 58

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 118

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 24,5

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6841
EAN / Barcode	5414425068418
Kleur	Wit
Diepte	508 mm
Hoogte	319 mm
Minimum geluidsniveau	35 dB
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	1145 mm
Nisdiepte	485 mm
Serie	Pureline
Verlichting	Ja
Type montage	Inbouw
EAN	5414425068418
Inclusief motor	.Ja

SPECIFICATIES

Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Maximum debiet luchtafvoer	535 m ³
Breedte	1168 mm
Maximum geluidsniveau	55 dB
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Energieklasse	A+
Wettelijke garantie	2 jaar