

MIELE inbouwgroep - 60cm - DA2360



€ 959,00

Artikelnummer	DA2360
EAN	4002515791707
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Geen kleur

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 49,1

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 350

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 250
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 360
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 600
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 48
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 64
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 31
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 34
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 38
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 190
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 250
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 320
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 500
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 45
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 49
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging:

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 584
Corpushoogte in mm: 63
Corpusdiepte in mm: 297
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
Nettogewicht in kg: 11,0
Lengte aansluitkabel in meters: 1,5
Geaarde stekker
Totale aansluitwaarde in kW: 0,23
Spanning in Volt: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde
Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep
Reductie van Ø 150 naar 125 mm

Artikelnummer	DA2360
EAN / Barcode	4002515791707
Nishoogte	75 mm
Hoogte	339 mm
Minimum geluidsniveau	47 dB
Maximum geluidsniveau	52 dB
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum debiet luchtafvoer	360 m ³
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
Nisbreedte	565 mm
Type bediening	Tiptoetsbediening
Breedte	584 mm
Inclusief motor	Ja
Nisdiepte	300 mm
Diepte	297 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Maximum debiet recirculatie	320 m ³
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
EAN	4002515791707
Energieklasse	A