

NOVY kookplaat met afzuiging - 120cm - 42110



€ 5.499,00

Artikelnummer	42110
EAN	5414425219520
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

Energie-label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 110,2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Afneembaar glas toren

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m³/u) (EN 61591):

- Minimum 243
- Maximum 1051
- Beste-efficiëntie punt 489

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 525
- Beste-efficiëntie punt 368

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/41
- Maximum continue stand 48/60
- Maximum intensieve stand 58/71

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/40
- Maximum continue stand 61/74

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1180 x 520 x 65

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 1160 x 490

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 1184 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 2

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000 (Centraal rechts, rechts)

Ronde zone (230mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal links)

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Links)

Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go

Warmhoudfunctie (70 °C)

Automatische brug functie (1x)

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning

Grill functie

Chef functie

Technische specificaties

Maximum vermogen dampkap 450 W

Maximum vermogen inductie kookplaat 7.400 W

Elektrische aansluiting dampkap 230 V

Aansluitkabel dampkap Schuko 1m5

Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N

Aansluitkabel inductie kookplaat 2m

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 56,0

SPECIFICATIES

Artikelnummer	42110
EAN / Barcode	5414425219520
Aantal kookzones	4
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Maximum nisbreedte	1160 mm
Gamma	SDS
Hoogte	65 mm
Type bediening	Sliderbediening
EAN	5414425219520
Maximum debiet	1009 m ³
Energieklasse	B
Aansluitwaarde	7400 W
Maximum nisdiepte	490 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Kleur	Zwart
Maximum geluidsniveau	60 dB
Serie	Panorama Pro
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Breedte	1180 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw