

MIELE kookplaat met afzuiging - 80cm - KMDA7473-1FRSILENCEEDST



€ 3.199,00

Artikelnummer	KMDA7473-1FRSILENCEEDST
EAN	4002516944607
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer

Ovenfuncties

Luchtstroomgeleider met optionele accessoires DFK-xxxx,DMK 150-1

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires Converteerbaar

Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Opliggende inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart

Roestvrijstalen randlijst

Geïntegreerde dampkap

Kleur afdekrooster Roestvrij staal

Uitvoering kookzone

Aantal kookzones 4

Aantal kookgebieden 2

Maximaal aantal pannen/potten 4

PowerFlex-kookzones

Aantal 4

Soort Flex-kookzone

Afmeting in mm Ø 110-210

Max. vermogen in W 2100

Max. boosterverbruik in W 3000

1e kookzone/kookvlak

Positie Links

Soort Flex-kookgedeelte

Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. booster Vermogen in W 3700

2e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort Flex-kookzone

Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. booster Vermogen in W 3700

Bedieningsgemak

Netwerken met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Digitale weergave van de vermogensstanden

Bediening via sensortoetsen ComfortSelect Plus

Displaykleur Geel

Permanente panherkenning

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter

Nalooptijd 5/15 min.

Stop&Go-functie

Schoonmaakfunctie

Recall-functie

Indicatie verzadiging vetfilter

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Kookstartautomaat

Warmhouden

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	KMDA7473-1FRSILENCEEDST
EAN / Barcode	4002516944607
Aantal kookzones	4
Maximum nisbreedte	780 mm
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Minimum nishoogte	201 mm
Maximum debiet	533 m ³
Breedte	806 mm
EAN	4002516944607
Kleur	Inox / RVS
Hoogte	194 mm
Type bediening	Tiptoetsbediening
Minimum nisbreedte	780 mm
Minimum nisdiepte	500 mm
Maximum geluidsniveau	64 dB
Diepte	526 mm
Bediening via app	Ja
Type randafwerking	Kader

SPECIFICATIES

Aansluitwaarde	7500 W
Gamma	Gold
Installatie	Inbouw
Energieklasse	A+
Wettelijke garantie	2 jaar
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Maximum nisdiepte	500 mm