

# MIELE SMARTLINE werkbladdampkap - 12cm - CSDA7001FL



## € 1.619,00

Artikelnummer	<b>CSDA7001FL</b>
EAN	<b>4002516305835</b>
Merk	<b>MIELE</b>

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Uitvoering

Werkbladafzuiging

### Design

Vlakke inbouw

Vlak zonder randlijst

### Eigenschappen

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

### Bediening en comfort

Bediening via sensortoetsen: Smart Select

Digitale weergave van de vermogensstanden

Kleur van display: Geel

Nalooptijd 5 min

### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 25,3

ECO-motor

### Reinigingscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

CleanCover

### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Afzuigcapaciteit bij maximaal diameter afvoer bij luchtafvoersysteem

Afzuigcapaciteit stand 2 (m<sup>3</sup>/h) naar EN 61591: 290

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 29

Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 43  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 51  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 55

#### Afzuigcapaciteit bij luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit stand 1 (m³/h) naar EN 61591: 100  
Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 235  
Afzuigcapaciteit stand 3 (m³/h) naar EN 61591: 380  
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/h) naar EN 61591: 460  
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 49  
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63  
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 73  
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 78  
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 34  
Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 49  
Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 58  
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 63

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling  
FlameGuard (bescherming van de gasvlam)

#### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte): 120  
Afmetingen in mm (hoogte): 168  
Afmetingen in mm (diepte): 520  
Inbouwhoogte met aansluitblok in mm: 168  
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 100  
Afmetingen uitsparing binnen in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 500  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 124  
Afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 524  
Gewicht in kg: 11  
Aansluitwaarde in kW: 0,170  
Spanning in V: 230  
Zekering in A: 10  
Aantal fasen: 1  
Lengte aansluitkabel in m: 2

#### Montage-instructies

Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting  
Luchtafvoeraansluiting zij- en achterkant  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (breedte): 222  
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (diepte): 89

#### Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel met stekker  
Kanaalsysteem tot sokkelventilator

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	CSDA7001FL
<b>EAN / Barcode</b>	4002516305835
<b>Serie</b>	SMARTLINE
<b>Nisdiepte</b>	500 mm
<b>Hoogte</b>	168 mm

**SPECIFICATIES**

<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Maximum geluidsniveau</b>	73 dB
<b>Nishoogte</b>	168 mm
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	380 m <sup>3</sup>
<b>Breedte</b>	120 mm
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	440 m <sup>3</sup>
<b>Minimum geluidsniveau</b>	49 dB
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Nisbreedte</b>	100 mm
<b>Diepte</b>	520 mm
<b>Type afzuigstelsel</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>EAN</b>	4002516305835
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Verlichting</b>	Nee