

## BOSCH Serie 6 inbouw dampkap - 70cm - DLN77AC50



€ 709,00

Artikelnummer	DLN77AC50
EAN	4242005475629
Merk	BOSCH

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Design:

- Afvoergroep - 70 cm
- Voor montage onder een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Belangrijkste eigenschappen:

- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 400 lux
- Capacitor motor
- 2 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

- druktoetsen met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

#### Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 730 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 55.5 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):  
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW  
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 350 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW  
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW  
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 75 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 260 m3/h ; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW  
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 385 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW  
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m3/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW  
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 705 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 277 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 676 x 264 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DLN77AC50
<b>EAN / Barcode</b>	4242005475629
<b>Maximum geluidsniveau</b>	63 dB
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Minimum geluidsniveau</b>	45 dB
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	580 m³
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Breedte</b>	700 mm
<b>Serie</b>	SERIE 6
<b>EAN</b>	4242005475629
<b>Nishoogte</b>	345 mm
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Drukknoppen
<b>Kleur</b>	inox

**SPECIFICATIES**

<b>Type afzuigsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	595 m <sup>3</sup>
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Nisbreedte</b>	676 mm
<b>Diepte</b>	282 mm
<b>Energieklasse</b>	A
<b>Hoogte</b>	345 mm